

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ A POUŽÍVANIE HYDROMASÁŽNEJ VANE SANOVO

Vážený zákazník, gratulujeme Vám k Vašej novej hydromasážnej vani. Kúpou hydromasážnej vane SANOVO ste sa zaradili do rodiny spokojných majiteľov našich výrobkov. Hydromasážne vane SANOVO sú vyrobené precízne, s dôrazom na kvalitu a dôkladne otestované. Aby Vám hydromasážna vaňa slúžila k spokojnosti veľa rokov je potrebné dodržať tieto podmienky používania a stavebnej pripravenosti:

1. VÝBER SPRÁVNEHO TYPU A ROZMERU HYDROMASÁŽNEJ VANE:

Pred výberom hydromasážnej vane je potrebné zohľadniť rozmer, pôdorys a usporiadanie zariadených predmetov v kúpeľni. Svetlosť dverných otvorov pre prenesenie vane je minimálne 600mm. Prekážkou môžu byť úzke chodby, točité schodišťa atď.

2. MANIPULÁCIA S VAŇOU:

UPOZORNENIE: S hydromasážnou vaňou je možné manipulovať len uchopením za kovový rám, poprípade za nožičky. **V žiadnom prípade sa nesmie vaňa zdvíhať za rozvodné hadice a potrubie.** Vaňu nestavajte na bok ani hore nohami len na nožičky k tomu určené. Počas inštalačných prác musí byť vaňa zakrytá aby nedošlo k jej poškodeniu.

3. STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ:

Vaňu je možné inštalovať len do úplne dokončenej kúpeľne. T.j. s hotovými obkladmi a dlažbou, dokončenou elektro a vodo inštaláciou. Ak nie je obklad stien až k podlahe musí byť ukončený min. 150mm po úroveň hornej hrany vane. Podlaha pod vaňou musí byť pevná, rovná a zbavená prachu. V prípade nedokončenia obkladu až po zem odporúčame natrieť stenu penetračným náterom.

DLAŽBU ODPORÚČAME POLOŽIŤ POD CELOU VAŇOU.

Vaňa musí byť osadená tak aby ju bolo možné pre opravy a revízne práce vybrať bez búrania obmúrovky. To znamená, že musí byť dostatočná dĺžka všetkých pružných hadíc v prípade stojánkovej batérie, alebo musí existovať možnosť odpojiť tieto hadice. Vaňa musí byť voľne vyjímateľná smerom nahor. V priestore pod vaňou nesmú byť vedené žiadne odpadné, alebo vodoinštalčné potrubia, pretože okolo vane je inštalovaný hydromasážny systém, ktorý končí zároveň s lemom vane.

VODOINŠTALÁCIA:

Vodoinštalácia musí byť realizovaná podľa STN EN 806-1 a vnútorná kanalizácia musí byť realizovaná podľa STN EN 274

Odpad: odpadová rúra musí byť zakončená hrdlom s priemerom 50mm a vyvedená na úrovni podlahy, v prípade ukončenia v stene musí byť tak isto na úrovni podlahy. Ak má jestvujúci odpad iný priemer, je potrebné ho zredukovať na 50mm ešte pred príchodom nášho technika. V prípade, že hydromasážna vaňa obsahuje priamu dezinfekciu je nutné pod vaňu vyviesť rohový ventil, so samostatným príivodom studenej vody s filtrom ukončený závitom 1/2". Na ventil musí byť nainštalovaná pancierovaná hadica dĺžky 1,5 m, ukončená vnútorným závitom 1/2".

ELEKTOINŠTALÁCIA:

Hydromasážna vaňa je zariadenie triedy 1. Preto všetky inštalácie a zásahy do elektrických rozvodov môže vykonávať len osoba vlastniaca platné osvedčenie!!!

Pre požadovaný výkon zariadenia je nutný pevný samostatný elektrický prívod 230V/50Hz. Pod vaňu privedte pospojovací vodič 4mm² Cu a prívodný kábel CYKY 3x2,5C v dĺžke 4m. Elektrický rozvod musí zodpovedať požiadavkám STN 332130, STN 33000-7-701, STN 332000-4-41 a ďalších súvisiacich noriem a predpisov. Bez ohľadu na príkon elektrického zariadenia vane musí byť inštalovaný samostatný prívod., ktorý bude istený saamostatným typizovaným ističom 16A charakteristiky B. V obvode musí byť inštalovaný prúdový chránič RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA. V miestnosti, kde bude Hydro Air masážna vaňa inštalovaná musí byť prevedené miestne pospájanie v zmysle STN 33 2000-7-701 Elektrický prívod v kúpeľoch, wellness a lekárskech zariadeniach bude inštalovaný podľa STN 332140. Odporúčame prepäťovú ochranu.

UPOZORNENIE: Po vyhotovení prívodu elektrickej energie k miestu masážnej vane Vám musí realizačná firma vystaviť **revíziu správu** elektrického rozvodu a prívodu k hydromasážnej vani. Je zakázané robiť akékoľvek zásahy do masážneho systému jeho elektroinštalácie či elektronického vybavenia.

POZOR:

Pokiaľ nebude takáto stavebná pripravenosť v prípade našej montáže, nebude možné vaňu oživiť a bude vám účtovaný výjazd servisného technika podľa aktuálneho cenníka.

4. OBOSTAVANIE VANE

Osadenie a oživenie vane môžu realizovať len osoby alebo firmy s platným osvedčením, minimálne vyhláškou č. 508/2009 paragraf min.22. Spoločnosť, ktorá vaňu osadila a zapojila, potvrdí záručný list s dátumom realizácie.

Hydromasážnu vaňu odporúčame ako výrobcovia zastavať akrylátovým panelom z dôvodu lepšej manipulácie v prípade revízie, alebo opravy.

Alternatívou k akrylátovému panelu je použitie konštrukčnej dosky(napr. WEDI), kde je výsledný efekt ako pri obmúranej vani. Do takto vytvoreného panelu sa umiestni vetracia mriežka s aktívnou plochou min. 100cm².

Inštalácia obmúraním: ak sa bude hydromasážna vaňa obmúrať, vymúrajte prednú a bočnú priečku tak, aby bola jej vnútorná obvodová hrana prekrytá obrysom vane max. **10mm**. Špára medzi obmúrovkou včetně obkladu a lemom vane musí byť 2-3mm Výška obmúrovky je daná typom vane a môže byť ovplyvnená výškou nožičiek a výškou použitého sifónu. Obmúranie je vhodné realizovať až po osadení hydromasážnej vane a po kontrole tesnosti a funkčnosti. Pre prístup k agregátom, sifónu, hadiciam atď. je nutné vytvoriť montážne otvory s rozmermi 400x400mm ku každému motoru, 200x200mm k sifónu a vetrací otvor min 100cm² aktívnej plochy. Pred vytvorením týchto otvorov je nutné zohľadniť umiestnenie jednotlivých agregátov na hydromasážnej vani.

UPOZORNENIE:

Vaňa nesmie byť usadená spôsobom pevného zabudovania bez možnosti pružiť!!!!

Medzi vaňou a obvodovými stenami by nemali byť žiadne priame styčné plochy, pretože tým môže vzniknúť zbytočná hlučnosť zariadenia. Vaňa musí byť ľahko demontovateľná bez násilných stavebných zásahov. Inak sa vystavujete nebezpečenstvu, že pri revíznom zásahu, alebo oprave bude nutné búranie, čím sa môže poškodiť aj obklad na stenách.

5. POUŽÍVANIE HYDROMASÁŽNEJ VANE

Najnižšia hladina vody by mala byť 3-5cm nad hornou tryskou, nemala by však dosahovať prepádového otvoru sifónu. V prípade napustenia vane nad prepád hrozí vyrovnanie hladín a zničenie kompresora.

Teplota vody k masáži by mala dosahovať teploty ľudského tela. Odporúčaná teplota je 32 – 38°C. Použitie chladnejšieho kúpeľa Vás príjemne osvieži a posilní, teplejšia voda Vás zbaví bolesti a uvoľní celý organizmus. Pred použitím hydromasážnej vane sa dôkladne osprchujte. Telo aktívne prijíma pozitívne pôsobenie intenzívnej masáže približne 20 minút. Dlhšia masáž neprináša žiadny ďalší liečebný masážny efekt. Napriek tomu môže mať ešte ďalší pozitívny vplyv perličková kúpeľ v prípade kombinovaných hydromasážnych vaní. Po ukončení hydromasážnej kúpele je veľmi vhodné ešte nejakú dobu relaxovať v lehátku, alebo pohodlnom kresle.

Teplota vody by nemala presiahnuť 38°C a to hlavne pri použití hydromasážnej vane deťmi, či tehotnými ženami. Tu je dôležité dodržať dĺžku kúpeľa max.10minút a tiež odporúčame prítomnosť ďalšej osoby.

Užívateľia s vysokým či nízkym tlakom, diabetici, ľudia po infarkte a pacienti, ktorých zdravotný stav vyžaduje pravidelné užívanie liekov by mali konzultovať spôsob používania hydromasážnej vane so svojim lekárom.

Osobám pod vplyvom alkoholu drog a iných omamných prostriedkov je vstup do hydromasážnej vane zakázaný!!!

6. ÚDRŽBA HYDROMASÁŽNEJ VANE

Na čistenie a údržbu vonkajších častí hydromasážnej vane používajte tekuté prostriedky. Na kovové časti používajte špeciálne prípravky na leštenie kovov nie však abrazívne leštidlá. V prípade väčšieho znečistenia použite technický lieh.

V žiadnom prípade nepoužívajte prípravky s obsahom čpavku, riedidla, benzínu alebo chlóru. Takisto nepoužívajte abrazívne leštidlá a tekuté prášky.

Na čistenie vnútorných rozvodov hydromasážneho systému odporúčame dezinfekčné prostriedky napr.: Vitapur, Whirpool, Dosilin, Gastrisil, Polysan.

Čistenie odporúčame realizovať 1 x za 14 dní týmto postupom:

Hydromasážnu vaňu napustite vlažnou vodou, čistiaci prostriedok nalejte do vane a zapnite ju na cca 15 minút. Po vypustení postup zopakujte, ale už len s čistou vodou. Tým dosiahnete požadovanej kvality vyčistenia rozvodov hydromasážnej vane.

Po každom použití hydromasážnej vane odporúčame utrieť trysky a ovládanie do sucha jemnou flanelovou handričkou

**PRAJEME VÁM VEĽA PRÍJEMNÝCH CHVÍĽ STRÁVENÝCH V
HYDROMASÁŽNEJ VANI SANOVO**